



TEGERA® 12945

Kimyasal korunma eldiveni, PVC (Vinil), dikişsiz, naylon, tanecikli, Cat. III, mavi, siyah, ekstra uzun, ağır işçilik için

ÖZELLİKLER

En yüksek koruma seviyesi, çok dayanıklı, mükemmel uyum, ekstra rahat

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler

KATEGORİ Cat. III

BEDEN (AB) 8, 9, 10, 11

ASTAR MALZEMESİ Dikişsiz, naylon

DALDIRMA MALZEMESİ PVC (Vinil)

EL BECERİSİ 5

TUTUŞ DESENİ Tanecikli

UZUNLUK ARALIĞI 450 mm

RENK Mavi, siyah

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/60

AQL 0.65

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Polivinil klorür 100%

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon 100%

ANTİBAKTERİYEL/BİYOSİDAL İŞLEM] Pritiyon çinko (CAS numarası 13463-41-7)

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
8	12945-8	
9	12945-9	
10	12945-10	
11	12945-11	

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 12945

ÖZELLİKLER

Kimyasallara karşı koruma, ekstra uzun, ön kıvrımlı parmaklar

BİRİNCİL KORUMA

Enfeksiyon riski, aşındırıcı yaralanmalar, kirlenme teması, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Bina ve inşaat, HVAC tesisatı, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, ulaştırma işleri, metal işleri, madencilik, tarım işleri, denizcilik işleri, balıkçılık sektörü işleri, balıkçılık, petro kimyasal işler, kimyasal işler, kimyasal teknoloji işleri, kağıt sektörü işleri, arıtma, sağlık hizmetleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

İŞ TİPİ

Yüksek seviye



CE 0120 Cat. III



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-03-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 12945

EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

KİMYASAL DİRENÇ

EN 374-3 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişim kurun

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

Konsey Direktifi 89/686/EEC (Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi)

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	3	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Geçirgenlik direncinin tespiti

EN 374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 3: Kimyasal geçirgenliği

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
4131

EN 374-2

EN 374-3
AKL



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 12945

direncinin tespiti

Nüfuz seviyeleri şu geçiş sürelerine dayanmaktadır

Geçirgenlik seviyesi	1	2	3	4	5	6
Minimum geçiş süreleri (dak)	10	30	60	120	240	480

Eldiven ayasından geçiş süresi tanımı (L ugm/cm²/dak)

A: Metanol (CAS Numarası 67-56-1) - Nüfuz seviyesi 2

K: Sodyum hidroksit %40 (CAS Numarası 1310-73-2) - Nüfuz seviyesi 6

L: Sülfürik asit %96 (CAS Numarası 7664-93-9) - Nüfuz seviyesi 3

**CE** 0120 Cat. III EN 388:2003
4131

EN 374-2

 EN 374-3
AKL

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-03-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com