

TEGERA® 2805

Sentetik eldiven, nitril, tamamen daldırmalı, pamuk, pürüzsüz kaplama, Cat. II, mavi, yağ ve grese karşı dayanıklı, genel amaçlı işçilik için

ÖZELLİKLER

Dayanıklı

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 8, 10

ASTAR MALZEMESİ Pamuk

DALDIRMA Tamamen daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril

EL BECERİSİ 4

TUTUŞ DESENİ Pürüzsüz kaplama

MANŞET MALZEMESİ Kumaş

UZUNLUK ARALIĞI 240 - 270mm

RENK Mavi

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/72

MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril 70%, pamuk 30%



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
8	2805-8	7392626036581
10	2805-10	7392626280595

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 2805

BİRİNCİL KORUMA

Sıyrık yaralanmaları, sıyrıлма, çizilme, derin kesik, kirle temas, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Islak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Makine çalıştırma, bina ve inşaat, tesisat işleri, sac metal işleri, döşeme, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, mühendislik, makine kullanımı, madencilik

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

İŞ TİPİ

Orta seviye



CE Cat. II

EN 388:2003
4221



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 2805**EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	2	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	2	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II

EN 388:2003
4221



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com