

**CRF®**

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
6	430-6	7392626075948
7	430-7	7392626073166
8	430-8	7392626073180
9	430-9	7392626073203
10	430-10	7392626073128
11	430-11	7392626073142

TEGERA® 430

Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven, PU, avuç içi daldırmalı, CRF® Teknolojisi, Lycra®, poliester, 13 gg, pürüzsüz kaplama, kesilme direnci seviyesi 3, Cat. II, gri, beyaz, arka kısmı nefes alabilir, avuç içinde su ve yağ itici materyal, hassas kurulum işleri için

ÖZELLİKLER

Esnek, iyi kavrama, rahat

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler

KATEGORİ Cat. II

KESME DİRENCİ (COUP) Kesilme direnci seviyesi 3

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) [20]

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 5,8

BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ASTAR MALZEMESİ CRF® Teknolojisi, Lycra®, poliester, 13 gg

DALDIRMA Avuç içi daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ PU

EL BECERİSİ 5

TUTUŞ DESENİ Pürüzsüz kaplama

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

MANŞET MALZEMESİ Kumaş

UZUNLUK ARALIĞI 220 - 270mm

RENK Gri, beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/120

GÖRÜNTÜ Euroslot yuvalı çanta

MALZEME SPESİFİKASYONU Poliüretan, HPPE, poliester, elastan

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 430

ÖZELLİKLER

EN 388:2003 seviye 3 seviyesinde kesilmeye karşı dayanıklı,
EN 388:2016 seviye B seviyesinde kesilmeye karşı dayanıklı

BİRİNCİL KORUMA

Kesilme yaralanmaları, çizilme, derin kesik

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Hassas kurulum, kurulum, denetim çalışmaları, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, boyama, tesisat işleri, mühendislik, ulaştırma işleri, depo işleri, havalimanı işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive

İŞ TİPİ

Hafif seviye



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-05-30

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 430**EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	3	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	4	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	2	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-05-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com