



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
9	7390-9	7392626075221
10	7390-10	7392626008311

TEGERA® 7390

Kimyasal korunma eldiveni, kış mevsimine göre astarlı, PVC (Vinil), tamamen daldırmalı, akrilik, kumlu kaplama, koyun postu, Cat. III, mavi, ağır işçilik için

ÖZELLİKLER

Esnek, çok dayanıklı, iyi kavrama, iyi uyum, rahat, sıcak

SPESİFİKASYON

ELDIVEN TİPİ Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler

KATEGORİ Cat. III

BEDEN (AB) 9, 10

ASTAR MALZEMESİ Akrilik

DALDIRMA Tamamen daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ PVC (Vinil)

ASTAR Kış mevsimine göre astarlı

ASTAR MALZEMESİ Koyun postu

EL BECERİSİ 4

TUTUŞ DESENİ Kumlu kaplama

UZUNLUK ARALIĞI 300 mm

RENK Mavi

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 6/36

AQL 0.65

GÖRÜNTÜ Çanta

ANTİBAKTERİYEL/BİYOSİDAL İŞLEM] Pritiyon çinko (CAS numarası 13463-41-7)

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 7390

BİRİNCİL KORUMA

Şu riski önler; aşındırıcı yaralanmalar, kirle temas, yağ ve gresle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, dış mekan, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Bina ve inşaat, HVAC tesisatı, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, havalimanı işleri, madencilik, tarım işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, chemical

İŞ TİPİ

Yüksek seviye



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003 4131 EN 511 121 EN 374-2 EN 374-3 JKL



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00




Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**CE** 0120 Cat. III

EN 388:2003 4131  EN 511 121  EN 374-2  EN 374-3 JKL



TEGERA® 7390

EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

KİMYASAL DİRENÇ

EN 374-3 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişim kurun

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

Konsey Direktifi 89/686/EEC (Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi)

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	3	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Soğuğa karşı koruyucu eldivenler

EN 374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Geçirgenlik direncinin tespiti

EN 374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 3: Kimyasal geçirgenliği

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 7390

direncinin tespiti

Nüfuz seviyeleri şu geçiş sürelerine dayanmaktadır

Geçirgenlik seviyesi	1	2	3	4	5	6
Minimum geçiş süreleri (dak)	10	30	60	120	240	480





Eldiven ayasından geçiş süresi tanımı (L ug/cm²/dak)

J: n-Heptan (CAS Numarası 142-85-5) - Nüfuz seviyesi 2

K: Sodyum hidroksit %40 (CAS Numarası 1310-73-2) - Nüfuz seviyesi 6

L: Sülfürik asit %96 (CAS Numarası 7664-93-9) - Nüfuz seviyesi 4

**CE** 0120 Cat. III

 EN 388:2003 4131  EN 511 121  EN 374-2  EN 374-3 JKL



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com